

# AIRE SOUPLE DE REMPLISSAGE ET DE LAVAGE DU PULVERISATEUR



## > Caractéristiques TECHNIQUES

- Rampe d'accès en **mousse à mémoire de forme** pour le passage de matériels roulants
- Bassin en toile polyester à haute résistance
- PVC double face traité anti-UV = longue durée de vie
- Passage de roue renforcé (entre-axe à préciser à la commande)
- Satisfait à la réglementation : 100% étanche
- Remplir le pulvérisateur sur une aire étanche avec rétention égale au minimum au volume de la cuve
- Récupérer les eaux de rinçage de la cuve et de lavage du pulvérisateur
- Dimensions standards de 3m / 4m / 5,56 m de large. Longueur sur mesure. *(Possibilité 100% sur mesure – nous consulter)*
- Hauteur = 15cm. Maintient des côtés par des L en galva.
- Se répare facilement en cas de déchirure accidentelle

## > Intérêts PRATIQUES

- Se place sur un terrain stabilisé type pelouse, graviers, sable, terre battue, béton (éviter les silex)
- Installée et démontée en quelques minutes
- Nettoyage, pliage et transport très faciles
- Vidange de l'aire à l'aide d'une pompe de relevage placée au choix :
  - directement dans le bassin
  - dans un regard raccordé au bassin
  - dans une citerne enterrée raccordée au bassin avec possibilité d'ajouter un déboureur et séparateur hydrocarbures (1 orifice de vidange livré de série à placer soi-même *(2<sup>ème</sup> orifice sur demande pour évacuer les eaux pluviales)*)

## > Avantages ECONOMIQUES

- Très bon marché par rapport à une aire de lavage bétonnée étanche
- Longue durée de vie



Prix INNOV'SPACE 2008 - 1 étoile

**Axe** | environnement  
spécialiste phyto-environnement

Service commercial  
3, rue Principale  
68600 WOLFGANTZEN  
tél. : 03 89 72 85 10  
fax : 03 89 72 85 54

Siège social : 65, Grande Rue 10170 RHEGES SAS au capital de 40 000€ - RCS 444 225 056 - APE 4690Z

[www.axe-environnement.eu](http://www.axe-environnement.eu)