

# AIRE SOUPLE DE REMPLISSAGE ET DE LAVAGE DU PULVERISATEUR



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Rampe d'accès en **mousse à mémoire de forme** pour le passage de matériels roulants
- Bassin en toile polyester à haute résistance (1100 gr/m<sup>2</sup>)
- Passage de roue renforcé (1300 gr/m<sup>2</sup>) (entre-axe à préciser à la commande)
- PVC double face traité anti-UV = longue durée de vie
- Satisfait à la réglementation : 100% étanche
- Remplir le pulvérisateur sur une aire étanche avec rétention égale au minimum au volume de la cuve
- Récupérer les eaux de rinçage de la cuve et de lavage du pulvérisateur
- Dimensions standards de 3m / 4m / 5,56 m de large. Longueur sur mesure. (Possibilité 100% sur mesure – nous consulter)
- Hauteur = 15 cm (maintien des côtés par des équerres en galva)
- Se répare facilement en cas de déchirure accidentelle

## INTERETS PRATIQUES

- Se place sur un terrain stabilisé type pelouse, graviers, sable, terre battue, béton (éviter les silex)
- Installée et démontée en quelques minutes
- Nettoyage, pliage et transport très faciles
- Vidange de l'aire à l'aide d'une pompe de relevage placée au choix : directement dans le bassin, dans un regard raccordé au bassin, dans une citerne enterrée raccordée au bassin avec possibilité d'ajouter un déboureur et séparateur hydrocarbures (un orifice de vidange livré de série à placer soi-même, 2<sup>ème</sup> orifice sur demande pour évacuer les eaux pluviales)

## AVANTAGES ECONOMIQUES

- Très économique par rapport à une aire de lavage bétonnée étanche
- Longue durée de vie
- Garantie 1 an



Axe | environnement  
spécialiste phyto-environnement

Siège social : 65, Grande Rue 10170 RHEGES SAS au capital de 48 000€ - RCS 444 225 056 - APE 4890Z

Service commercial  
3, rue Principale  
68600 WOLFGANTZEN  
tél. : 03 89 72 85 10  
fax : 03 89 72 85 54

[www.axe-environnement.eu](http://www.axe-environnement.eu)